

Bauanleitung für Bockkran

Vorbereitung:

Entgraten Sie vorsichtig alle Teile. Legen Sie alle Zinnteile über Nacht in Essig ein, die Farbe hält dadurch besser.


Werkzeug:

Nadelfeilen, Bohrer ca. 0.5mm,
5 Min. 2-Komponentenkleber,
Sekundenkleber, Plakafarbe

Baubeginn:

Stecken Sie die **Seitenteile 1** und **2** in die Betonfundamente 3 und 4, noch nicht kleben. Das Fundament mit dem Loch ist für die Lampenseite. Nun steckt man den **MS-Träger 5**, wie in der Abbildung zu sehen ist, in die


Seitenteile ein. Stellen Sie die Seitenteile senkrecht auf und verkleben Sie die Ecken mit 2-Komponentenkleber. Nachdem der Kleber ausgehärtet ist, ca. 30- 60 min, kann weitergearbeitet werden. Kleben Sie nun den **Motor 6** für die Laufkatze ein. Bohren Sie




dann ein 0.5mm Loch in **Laufkatze Teil 7** und kleben Sie es nach Ihren Wunsch an **Teil 5**. Bohren Sie ein Loch in den Haken, unterhalb der Laufrolle. Danach ziehen Sie die Nylonschnur durch die Bohrungen und kneten sie in entsprechender Höhe fest. Ziehen Sie den Knoten nach oben zu der Laufkatze, unten bei dem Haken kann man das Seil zusammendrücken (Haken wegschieben), dadurch liegt es später satt in der Laufrolle. Die Kette kann als Gewicht eingehängt werden. Fixieren Sie das Seil mit etwas Sekundenkleber.

Einbau der Lampe

Stecken Sie den Lampenschirm über die Kabel zur Lampe, biegen Sie den Draht um 90 Grad, dann 7 mm gerade und wieder 90 rad biegen, so daß das Kabel an dem Träger 1 des **Seitenteils 1**



Hier läuft später das Kabel



hinunterläuft (siehe Bild). Ziehen Sie den **Sockel 3** vom **Seitenteil 1** ab. Stecken Sie das Kabel durch das Loch. Halten Sie das Kabel mit der Lampe an der richtigen Position fest und spannen Sie das Kabel nach unten. Fixieren Sie es mit Sekundenkleber. Nun stecken Sie den Sockel wieder auf (auf das Kabel achten, eventuell am Fuß von **Teil 1** nacharbeiten) . Löten (wickeln) Sie nun den Widerstand an. **Nicht ohne Widerstand benutzen (zu heiß und zu hell)**. Überprüfen Sie auf Funktion. Kleben Sie das Kabel der Lampe oben mit 2-Komponentenkleber fest. Ein kleiner Tropfen zum Fixieren des Lampenschirms und Kabels sollte genügen. Nun füllen Sie die Löcher der Sockel mit Kleber.

Farbenvorschläge:

Sockel	grau, betonfarben
Stahlträger	olivgrün,blaugrau, schwarz
Stromkabel	schwarz
Nylonfaden	schwarz
Laufkatze	rot
Haken	gelb/rot
Rolle	schwarz
Kabeltrommel	schwa./silber
Eventuell Rost und Schmiere an den Stahlträgern	

www.markskleinkunst.de

MKK Draisendorf 27 Tel: 09283/3210
95194 Regnitzlosau Fax: 09283/3231

